



# Castrol TECTION EXTRA

**Aceite con Protección Adicional para Motores Diesel de Última Generación**

## Aplicaciones

Castrol protección extra 15W40 es un aceite diesel pesado motor diseñado para proporcionar un rendimiento superior y la protección de la última tecnología de EE.UU. 2007 motores EGR conformes, así como los equipados con filtro de partículas diesel de escape dispositivos de pos tratamiento. Su aplicación principal es para los camiones de EE.UU., autobuses y equipos, incluidos los motores EGR y no EGR.

## Características / Beneficios

Castrol protección especial adicional de la formulación de bajo contenido de cenizas se ha desarrollado para proporcionar un excelente rendimiento y protección para los motores diesel. Beneficios protección extra, se destacan:

- Mejora de la gestión de hollín y la tecnología bajo contenido de cenizas para reducir el hollín causante del engrosamiento y el desgaste del motor.
- Mejora de la protección de lodos para luchar contra la formación de lodos y mantener un motor limpio.
- Excepcional bombeabilidad en frío para proteger los motores durante el arranque en climas fríos.
- Control avanzado de oxidación para contrarrestar la acumulación de lodo y aumentar la vida útil del aceite.

## Especificaciones / Rendimiento

- SAE 15W40
- API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL, SM
- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1
- Cummins CES 20081
- Mack EO-O Premium Plus
- VolvoVDS-3/ VDS-4
- Detroit Diesel Power Guard 93K218

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas.

## Salud, Seguridad y Medioambiente

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.

Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.



# Castrol TECTION EXTRA

Aceite con Protección Adicional para Motores Diesel de Última Generación

## Características Típicas

Viscosidad SAE	15W-40
Densidad @20°C	0.8817
Viscosidad @40°C (cSt)	114
Viscosidad @ 100°C (cSt)	15.6
Índice de Viscosidad	145
TBN (mg KOH/gr)	10.7
Punto de Inflamación (°C)	>230
Pour Point (°C)	-42

*Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.*